

PORT 423

Ранцевый моторный опрыскиватель

- Повышенная долговечность за счет Nikasil®-покрытия цилиндра
- Увеличенный крутящий момент и увеличенный литраж цилиндров
- Увеличение мощности (числа оборотов и мощности воздуходувки)
- Повышенная скорость за счет улучшенного потока воздуха – более высокая скорость воздуха при выходе из аэрозольной форсунки и повышенная глубина проникновения
- Улучшенный процесс сгорания, ровный ход двигателя, меньше вибраций
- Постоянная производительность двигателя даже в экстремальных климатических условиях

Igeba PORT 423

Port 423 — мощный моторный опрыскиватель, с приводом от двухтактного поршневого двигателя. Сферы применения переносного опрыскивателя — виноградарство, садоводство, лесничество, плодово-ягодные питомники, выращивание овощных культур, дезинфекция складских помещений, вагонов и контейнеров. Благодаря автономной и эргономичной конструкции опрыскиватель имеет высокую производительность, мобилен и прост в использовании.

Применение PORT 423:

- обработка растений и деревьев в теплицах и на открытом грунте
- проведение дезинфекции
- проведение дезинсекции
- обработка оборудования помещений, сооружений, зданий, установок, транспорта и т.д.
- обработка животных против гноса, клещей и других паразитов

Опрыскиватель Port 423 может также использоваться для уборки мощным сдуванием опавшей листвы, мусора, травы, снега и пыли в саду, на стадионах, парковочных площадках и подъездных дорогах (в таком случае заполнять бак рабочего раствора не нужно).

Особенности PORT 423:

- мобильность
- высокая производительность, небольшой вес и эргономичность
- компоненты опрыскивателя, сделаны по самой современной технологии: прозрачный бак рабочего раствора из высокопрочного, устойчивого к коррозии и ультрафиолету пластика;
- эргономичная, ударогасящая спинка ранца
- глубина проникновения струи до 12 метров – возможность обработки деревьев
- благоприятный центр тяжести, расположенный близко к телу; надежные, регулируемые ремни крепления
- проверенная временем, надежная, высококачественная инженерная разработка
- простота эксплуатации и обслуживания

Дополнительные аксессуары для PORT 423:

- приспособление для распыления порошкообразных и гранулированных препаратов
- широкоугольная диффузорная насадка
- насос-бустер для жидкостей
- сдвоенная насадка
- насадка с дефлекторной и двойной сеткой
- приспособление для УМО – опрыскивания
- диффузорная сетка

Двигатель	одноцилиндровый / двухтактный
Мощность	5 л.с. (стандарт SAE — Общества инженеров автомобильной промышленности)
Емкость топливного бака	1,4 л
Емкость бака рабочего раствора	2,0 л
Объем двигателя	70 куб. см
Диаметр цилиндра/ ход поршня	47/40 мм
Карбюратор	поплачковый
Зажигание	электронное
Объем воздуха (стандартная дозирующая форсунка)	около 680 м³/ч
Скорость потока воздуха	100 м = 330 фут/сек.
В x Ш x Д	68 x 45 x 34 см
Вес нетто	11,5 кг

Купить → <http://vetlikar.com/shop/oborudovanie-dlya-dezinfekcii-i-dezin/port-423/>